



POWER CAN

DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ **Etch Primer - Протравливающий грунт в аэрозоле**

Версия № 1.0

ОПИСАНИЕ

Используется для нанесения на голый металл для усиления адгезии лакокрасочного покрытия и защиты

- Идеален для нанесения на область ремонта непосредственно перед покраской;
- Может быть непосредственно окрашен финишными покрытиями;
- Защищает сталь от коррозии;

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ



Поверхности

- Сталь;
- Алюминий;
- SMC (карбон);
- Слегка обработанный катафорезный грунт;
- Подготовленные фабричные поверхности;
- Гальваника;
- Стекловолокно;

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Необходимый инструмент

- Обезжириватели SYSTEM 20™;
- Абразивы MAXIMUM;



Подготовка поверхности и инструкция по применению

Для достижения наилучших результатов, убедитесь, что поверхность тщательно очищена, обезжирена, высушена и на ней нет пыли. Отшлифовать поверхность сухим или мокрым способом абразивом P180-240, обезжирить и просушить.



Смешивание

Встряхнуть баллон в течение 2 минут перед использованием.



Слои

1 - 2 слоя на расстоянии приблизительно 25 см от поверхности

Толщина слоя / микрон 10

*Примерный расход м²/баллон 4.5

* Теоретический расход одного баллона соответствует данному значению при 100%



Выдержка / мин @ 20°C

Между слоями 3 - 5 мин



Время сушки

до окрашивания @ 20°C / мин 10 - 20 мин



Окрашивание

POWER CAN Etch Primer может быть окрашен большинством сольвентных или водорастворимых базовых покрытий. При нормальных обстоятельствах POWER CAN Etch Primer не требуется выравнивать и может быть непосредственно окрашен финишными покрытиями. Однако, если ремонт требует дополнительного нанесения грунта, то наполнитель необходимо нанести перед финишным покрытием.



POWER CAN

DRIVING SURFACE PERFECTION

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ Etch Primer - Протравливающий грунт в аэрозоле

Версия № 1.0

ИНФОРМАЦИЯ О ХРАНЕНИИ И VOC



Срок годности

2 года при надлежащих условиях хранения

Аэрозольные баллоны необходимо выдержать в течении двух часов при комнатной температуре перед использованием. При длительном хранении, держать в сухом, хорошо проветриваемом помещении, вдали от прямых солнечных лучей и мороза. Чтобы очистить колпачок и увеличить срок службы аэрозоля, после каждого использования нужно перевернуть баллон вверх дном и распылять в течение нескольких секунд. Если сопло закупорено, снять и замочить его в слабом разбавителе.

Рекомендованная температура хранения 5°C - 25°C

Рекомендованная температура нанесения 20°C



VOC информация

Ограничение ЕС к содержанию VOC (летучих органических веществ) для данного продукта (Категория продукта: IIB.е) данной категории в готовой смеси составляет 840 г/л.

Содержание VOC для данного продукта в готовой смеси - 713 г/л.

Артикул	Тип	Цвет	VOC г/л
PCEP/AL	500 мл аэрозоль	Серый	713

ВАЖНО: ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией

Продукт содержит опасные вещества, необходимо использовать соответствующие средства индивидуальной защиты. Полная информация о мерах предосторожности при использовании продукта и о средствах индивидуальной защиты содержится в паспорте безопасности, который вы можете найти у вашего поставщика или на сайте компании U-POL www.raptor.u-pol.com. Компания U-POL не признает ответственность в случаях, когда средства индивидуальной защиты не были использованы. Указанные данные предоставлены для информации и могут быть изменены без специального уведомления. Покупатель несет ответственность за определение того, насколько продукт подходит для его целей, а также за ознакомление с последней версией технического описания и инструкции по применению. Техническое описание и инструкция по применению основаны на наших собственных знаниях и опыте. При использовании продукта по другой технологии, которую U-POL не может контролировать, компания U-POL не несет ответственность как за результаты, полученные вследствие этого, так и за возможную порчу имущества, включая прибыли и убытки.

ООО "Ю-ПОЛ"

125040 Россия,
Москва, ул. Нижняя, д. 14, стр.1
www.u-pol.com

Т: +7 (495) 646 23 59
Ф: +7 (495) 785 56 66
russia.sales@u-pol.com